


Anleitung | User Guide



0,50 - 6,00 mm² | AWG 20 - 10

 Ergonomische, automatische Abisolierzange für massive und flexible Leiter. Seitenschneider für CU-Drähte bis 3,3 mm². Einstellbarer Längenanschlag von 5 - 18 mm.


 Ergonomic, automatic wire stripper for solid and stranded wires. No adjustment to diameter necessary. Wire cutter for cross section up to AWG 12 | 3,3 mm² (CU-wire). Adjustable length stop 5 - 18 mm.

Automatische Abisolierzange Automatic Wire Stripping Pliers Special 20060



A

 Längenanschlag einstellbar von 5 - 18 mm, indem der Schieber gedrückt und zur Seite verschoben wird.

 Adjustable length stop 5 - 18 mm. Please push the plastic plate and move it in the right position.



B

 Leiter in Abisoliereinrichtung einlegen, Griffe zudrücken, fertig.


 Insert conductor into stripping device, close pliers handles, finished.



C

 Zum Ablängen den Leiter in die Schneidvorrichtung einlegen, Griffe zudrücken, fertig.

 To cut conductor to length insert wire into cutting device, close pliers handles, finished.



 **Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!**

 **Warning: Never use tool on or near live electrical circuits!**

